

МЕРА КОНТУРА

Промышленные датчики и узлы контроля

Комплект датчиков для контроля температуры, давления и положения на производственных линиях.
Конфигурация подбирается по диапазону, среде, типу выхода и условиям монтажа.

Основные параметры

ПАРАМЕТР	ИСПОЛНЕНИЕ
Измеряемые параметры	Температура / давление / положение
Выходной сигнал	4-20 мА, 0-10 В, RS-485 Modbus RTU
Питание	12-36 В DC
Степень защиты	IP65; IP67 по запросу
Температура среды	от -40 до +85 °C
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
Подключение	M12, кабельный ввод или клеммная головка
Срок подготовки	Типовая комплектация - 10 рабочих дней

Состав поставки

01	Датчик в согласованной конфигурации
02	Паспорт изделия
03	Протокол первичной проверки
04	Ответная часть разъёма для версии M12
05	Индивидуальная маркировка партии

Порядок работы

ШАГ 1	Передайте диапазон и рабочую среду
ШАГ 2	Получите код исполнения и спецификацию
ШАГ 3	Согласуйте образец или установочную партию
ШАГ 4	Получите серийную поставку с паспортами

КОНТАКТ ДЛЯ ЗАПРОСА

sales@mera-kontura.ru | +7 (4872) 58-22-22 | Тула, Новомосковское ш., 54

Точные параметры исполнения, стоимость, применимые стандарты и срок поставки фиксируются в согласованной спецификации. Производитель вправе улучшать конструкцию без ухудшения заявленных характеристик.